

1. 어댑터 연결 및 충전 시작:

1. 충전기의 스테이션에서 Combo 1 커넥터를 꺼냅니다.
2. 테슬라 Combo 1 어댑터를 충전기 Combo 1 커넥터에 먼저 장착합니다.
3. 위와 같이 어댑터와 커넥터를 먼저 체결한 상태에서 Tesla 차량의 충전 포트를 열고 어댑터를 충전 포트에 연결합니다.
4. 충전 스테이션에서 충전기 사용 절차에 따라 충전을 시작합니다.
5. 충전 시작 여부를 Tesla 차량 내부 터치스크린을 통해 확인합니다.

2. 어댑터 제거 및 충전 종료:

1. Tesla 차량 내부 터치스크린/Tesla 앱 또는 충전 스테이션/앱에서 충전 세션을 중지합니다.
2. Tesla 차량의 충전 포트가 잠금 해제 상태인지 확인합니다.
3. 한 손으로 충전기 Combo 1 커넥터를 잡고, 다른 손으로 테슬라 Combo 1 어댑터를 잡습니다.
4. Combo 1 커넥터의 버튼을 누르지 않은 상태에서 Combo 1 커넥터와 어댑터를 바깥쪽으로 동시에 당겨서 어댑터를 차량에서 제거합니다.
5. Combo 1 커넥터의 버튼을 누른 상태에서 어댑터와 커넥터를 분리합니다.



제조일 확인 방법

테슬라 Combo 1 어댑터의 라벨에는 어댑터 제조일을 확인할 수 있는 정보가 있습니다.

SSSYDDDDXXXXXX

1 2 3 4

- 1 - "SSS" - 제조 공장 코드
- 2 - "YY" - 제조 연도(예: "21"은 2021년을 나타냄)
- 3 - "DDD" - 제조 월일(Julian date)
- 4 - "XXXXXX" - 일련 번호